



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## Knickgelenkter Radlader WL25 18,4 kW

1000402701

[Startseite](#) >> [Katalog](#) >> [Produkte](#) >> [Radlader](#) >> [Knickgelenkte Radlader](#) >> [Knickgelenkter Radlader WL25 18,4 kW](#)

### Knickgelenkter Radlader WL25 18,4 kW

Materialnummer 1000402701

Knickgelenkter Radlader mit 0,30 m<sup>3</sup> Schaufelinhalt und 2.380-2.550 kg Betriebsgewicht



### Produktdetails

- Knick-Pendel-Gelenk gewährt maximale Traktion und Wendigkeit auch in unebenem Gelände
- Hochwertige Pulverbeschichtung für eine lange Lebensdauer der Maschine
- Einfacher und unkomplizierter Wechsel der Anbaugeräte durch hydraulisches Schnellwechselsystem
- Drei verschiedene Fahrerstände wählbar: Fahrerschutzdach, Fahrerschutzdach klappbar (eps) und Kabine
- Optimale Servicezugänglichkeit durch seitlich kippbaren Fahrerstand
- Gute Rundumsicht und ergonomischer Arbeitsplatz
- kann optional dazu gekauft werden: zuschaltbare 100% Differentialsperre bietet bei Bedarf maximale Traktion und Schubkraft und hält – im normalen Fahrbetrieb abgeschaltet – den Reifenverschleiß gering

### Serienausstattung

#### Antrieb

- Hydrostatischer Allradantrieb, Fahrtrichtung wählbar über Joystick
- Betriebsbremse: Trommelbremse (kombiniert mit Feststellbremse)
- Zentrale Betriebs- und Feststellbremse im Antriebsstrang auf alle 4 Räder wirkend

#### Motor

- Dieselmotor Perkins 403J-17T 18,4 kW (25 PS), Stufe V

#### Hydraulik

- 3. Steuerkreis vorne DN10 inkl. Einfach-Raste, Bedienung über Hebel, Hydraulikölkühler

- 3. Steuerkreis vorne DN10 inkl. Einfach-Raste, Bedienung über Hebel, Hydraulikölkühler
- Schwimmstellung für Hub- und Kippzylinder
- Arretierung für Steuerventil

#### **Fahrerstand**

- Fahrschutzdach mit Rückhaltesystem ROPS / FOPS geprüft, Fahrerstand seitlich klappbar
- Komfortsitz mit Sicherheitsgurt voll gefedert, Gewichts-, Rücken- und Längsverstellung, 60 mm Federweg
- Verstellbare Lenksäule, Armlehne rechts
- Arbeitsscheinwerfer 2 vorne und 2 hinten, Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige

#### **Sonstiges**

- Hydraulisches Schnellwechselsystem für Anbaugeräte
- Bereifung 10-16.5 EM ETO
- Beleuchtungsanlage nach StVZO
- Abschließbarer Tankdeckel
- Gußheckgewicht, Bolzen für Selbstbergeeinrichtung

#### **Lieferumfang**

Maschine

## Technische Daten

### Knickgelenkter Radlader WL25 18,4 kW

#### MECH. LEISTUNGSANGABEN

Fahrgeschwindigkeit	20,0 km/h
Fahrgeschwindigkeit Stufe 1	0,00 - 7,00 km/h
Fahrgeschwindigkeit Stufe 2	0,00 - 20,00 km/h

#### VERBRENNUNGSMOTOR

Motortyp	Dieselmotor
Zylinder	3
Hubraum	1.662 cm <sup>3</sup>
Motorhersteller	Perkins
Motorbezeichnung	403J-17T
Kühlung	Wasserkühlung
Kraftstofftyp	Diesel EN 590
Verbrennungsverfahren	viertakt
Leistung max.	18,4 kW
Drehzahl (Leistung max.)	2.200 1/min

#### FAHRWERK

Arbeitsdruck Hydraulik	450 bar
Fördermenge	78 l/min
Bereifung	10 x 16,5

#### UMWELTKENNDATEN

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie für bestimmte Produkteigenschaften dar und begründen kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.

Schalldruckpegel LpA	82,0 dB(A)
----------------------	------------

Schalldruckpegel LpA (Norm)	101
-----------------------------	-----

#### HYDRAULIK

Arbeitsdruck Hydraulik	185,0 bar
------------------------	-----------

Fördermenge	45 l/min
-------------	----------

Tankinhalt	27 l
------------	------

#### BETRIEBSSTOFFE

Kühlmittel Menge	7,50 l
------------------	--------

Hydrauliköl Menge	36,0 l
-------------------	--------

#### MECH. ANGABEN

Betriebsgewicht	2.380,0 kg
-----------------	------------

Schaufelinhalt	0,30 m <sup>3</sup>
----------------	---------------------

##### Hinweis

Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Copyright © 2023 Wacker Neuson SE.

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie für bestimmte Produkteigenschaften dar und begründen kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.